

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2012/113252/STAV/ZEM/Ba
Č.j.: MMPř/117025/2012/Ba
Vyřizuje: Bartoníková
Telefon: 581 268 535
E-mail: alena.bartonikova@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 231.8 A/50
Ev.č: 400/440

Přerov, dne 26.10..2012

OBEC TUROVICE	
DOŠLO: 29-10-2012	
ČJ: 301/2012	
SPISOVÁ ZNAČKA:	SKART. ZNAK:
VYŘÍDIL: Bartoníková	VE
POČET LISTŮ:	POČET PŘÍL.:

Žadatel:

Obec Turovice, Turovice 39, 751 14 Dřevohostice

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení § 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona posoudil žádost, kterou dne 6.9.2012 podal

Obec Turovice, IČ:00636649, Turovice 39, 751 14 Dřevohostice,
kteřou zastupuje na základě plné moci:

HYDRO-EKO Přerov, Ing. František Zábranský, IČ:41386876, Kozlovská 47, 750 00 Přerov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD TUROVICE

Čerpací stanice odpadních vod a výtlak na ČOV Dřevohostice včetně doplnění kanalizace

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Turovice
Názvy katastrálních území	Turovice, Dřevohostice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	129, 128, 992, 880, 78, 77, 76, 75, 993
Číselný identifikátor vodního toku	407270000100
Název vodního toku	Moštěnka
Číslo hydrologického pořadí	4-12-02-086
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	SO 01 -OK1 X=-5252270,5457 Y=-1142242,2825; KÚ=Š0 X=-524957,2610 Y=-1142242,4370; SO02 -OK2 X=-25548,2120 Y=-1142238,3411; KÚ=Š12 X=-525399,4181 Y=- 1142308,2634

Stavební objekty:

SO 01 - čerpací stanice ČS1 AWALIFT a výtlačk, SO 02 - SO 02 - doplnění kanalizační sítě.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	splašková kanalizační síť obce
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	jedna
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD TUROVICE Čerpací stanice odpadních vod a výtlačk na ČOV Dřevohostice

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší likvidaci odpadních vod splaškových v obci Turovice na čistírně odpadních vod Dřevohostice (dále jen "ČOV").

Stavba je členěna na dva stavební objekty (dále jen "SO"):

SO 01- čerpací stanice ČS1 AWALIFT a výtlačk na ČOV, která se nachází na levém okraji Moštěnky. Na stávající hlavní stoce "A" DN 1000, bude osazena nová odlehčovací komora "OK1" a z ní proveden přepad s nátokem do čerpací stanice "ČS1". Odtud povede hlavní výtlačné potrubí č.1 na ČOV. Napojení výtlačku č.1 bude provedeno do stávající lomové šachty "Š0" umístěné uprostřed příjezdové cesty do areálu ČOV. Trasa výtlačku povede podél hřiště, polních záhumenek, domova seniorů a dále v zelených plochách až k oplocení areálu ČOV. Odlehčovací komora "OK1" je navržena betonová prefabrikovaná šachta s vnitřním průměrem 1,50 m se šachtovým dnem jejíž vytvarování spojené kynety DN100 a odtokem DN150. V kynetě komory je osazeno hradítko s výškou 60,0mm. Nátok do "ČS1" je DN 150, délky 15,0 m. Čerpací stanice "ČS1" je navržena typu AWALIFT, s patentovým systémem, kombinace sběrače hrubých nečistot s rotačním čerpadlem. Výtlačné potrubí je navrženo PE 100 RC (DN 90) 110x10mm SDR 11, délky 324,00 m. Potrubí je s uložením v otevřené rýze šířky 0,80m, v hloubce nivelety 1,00 m pod terénem na urovnané lože, lze použít i obsyp. Při křížení inženýrských sítí bude výtlačk uložen v chráničkách.

Při množství čerpaných vod z čerpací stanice "ČS1" bude přihlédnuto k množství přečerpávaných vod v době dešťů. Množství zředěných vod přiváděných na ČOV výtlačkem jsou ovlivněny nastavením a výkonem čerpadla čerpací stanice "ČS1" systém -AWALIFT, jedná se o tlakovou čerpací stanici s patentovaným systémem-kombinace hrubých nečistot s rotačním čerpadlem.

SO 02 - doplnění kanalizační sítě, se nachází v severním okraji obce, od objektu obecního úřadu směrem k mostu přes významný vodní tok Moštěnka. Zde bude na stávající stoce "D" provedeno osazení odlehčovací komory "OK2", ze které bude proveden nátok splaškových vod na čerpací stanici "ČS2" odtud bude proveden výtlačk do stávající stoky "AA", kterou jsou splaškové vody svedeny na hlavní čerpací stanici obce Turovice "ČS1". Odlehčovací komora "OK2" je navržena s monolitickým dnem. Spodní část šachty je osazena komínem a následně přechodovou skruží s kanalizačním poklopem. Dno bude vytvarované pro odtok odlehčených odpadních vod ve stávajícím průtočném profilu DN 400 a odtok splaškových vod v DN 150. Hrazení pro odtok povrchové a přívalové vody bude provedeno přes hradítko z plastového hranolu šíře 2,0 cm. SO 02 se nachází v zastavěné části obce Turovice. Stavba je vedena po jedné straně komunikace v zeleném pásu. Stavbou budou dotčeny vjezdy k pěti rodinným domům.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala projekční kancelář Ing.František Zábranský, IČ:41386876, se sídlem Kozlovská 47, 750 02 Přerov.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

4. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nová splašková kanalizace bude napojena na ČOV Dřevohostice po provedené kontrole přepojení stoky „AB“, kterou se odvádějí splaškové vody na stoku „A“ a po kontrole odvedení dešťových vod na sběrač „B“, a to dešťové vody z povodí na obci Turovice a balastní vody z jednotlivých objektů, pokud tyto vody nejsou majiteli objektů využívány pro jejich potřebu, např. závlahu pozemků.
6. S odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů v zařízení k tomu určených.
7. Stavba bude provedena právníkem nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu odborného dozoru. Ověřená fotokopie tohoto oprávnění bude předložena ke dni kolaudace.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
9. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
11. Veškeré škody způsobené realizací stavby budou řešeny v souladu s občanským nebo obchodním zákoníkem.
12. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod.
13. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Jejich opravy, čištění a manipulace s ropnými látkami a dalšími závadnými látkami bude prováděna výhradně na zabezpečených plochách k tomuto účelu určených a parkovány tak, aby nedošlo k úkapům případně únikům ropných látek na nebezpečně nechráněné plochy a do toku.
14. Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost v suchých obdobích jak prostoru staveniště, tak případných deponií, budou přijata opatření pro snížení prašnosti (např. úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.
15. Stavba je umístěna v záplavovém území významného vodního toku Moštěnka, z tohoto důvodu po celou dobu výstavby bude lehce odplavitelný materiál řádně zajištěn, aby nedošlo k jeho splavení do toku. U toku nebudou skladovány žádné stavební materiály a mechanismy, které by bránily odtoku velkých vod a závadné látky, které by mohly způsobit znečištění povrchových a podzemních vod.
16. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, případně po dobu výstavby dodavatel stavby. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území jsou dány ustanovením § 85 vodního zákona.
17. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních orgánů a dotčených organizací:

ČEZ Distribuce, a.s.: V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. – Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras je součástí zaslané přílohy, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. – V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. *Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení* – Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit

spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona 458/2000 Sb. V ochranném pásmu podzemního vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52. 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce toto neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení. Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46 odst.3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky. 2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. 3. Provádět činnosti, která by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. 4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 5. Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry. (dle ČSN EN 50110-1). 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštní lana. 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 7. Pokud nelze dodržet bod č.1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí), pokud nejsou tyto podmínky již jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic: Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46 odst.(6) zák.č.458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti. a) U venkovních stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva. b) U stožárových elektrických stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu. c) U kompaktních a zděných stanic s převodem napětí

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech. d) U vestavěných el. stanic 1 m od obestavění. V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno: 1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. 2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. 3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. 4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46 odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000Sb. V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu, a to zejména: 1. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el.stanice (viz.podmínky pro činnost v ochranných pásmech podzemního vedení). 2. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí. 3. Umísťovat antény, reklamy ukazatele apod. 4. Zřizovat oplocení, které by znemožňovalo obsluhu el. stanice.

Telefónica O2 Czech Republic,a.s: Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2: I. 1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzval společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8,00 do 15,00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě Antonín Růžicka – tel. 596 682 702, 602 769 163, e-mail: antonin.ruzicka@o2.com (dále jen POS). 3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 4. Pro účely přeložení SEK dle bodu 3 tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK. 5. Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společností Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. 6. Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. 7. Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užívat pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů práva autorského.

I. Obecná ustanovení: 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kteréhokoliv z povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společností Telefónica je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření. 5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnosti v blízkosti SEK: 1. Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetením zemních či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit

vyznačení tras. PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK stranová i hloubková, činí +/- 30cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověření, poškození a odcizení. 5. Při zajištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník nebo pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 6. Místech kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloupu apod. stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemních vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při prováděných zemních pracích, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až po té, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 9. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK. 10. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdu aj.). 11. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnost na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. 12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného okruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca m. 15. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, nepovinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, tel. číslo 800 184 084.

III: Práce v objektech a odstraňování objektů : 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK. 2. Při provádění činností v budovách a jiných je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV: Součinnost stavebníka při přípravě stavby: 1 Pokud by činností stavebník nebo jím pověřená třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2 V případě, že činnost stavebníka nebo jím pověřená třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštních předpisů, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je

stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projednávání stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15m nad zemským povrchem, a to včetně dotčených objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka nebo jím oprávnění třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK: 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1m. V případě, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktoval POS. 4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonování). 5. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory, v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti komory ve vzdálenosti menší než 2m., - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré přípravy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

RWE Distribuční služby, s.r.o.: Stanovují k realizaci výše uvedené stavby další podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti provádění v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, osazení plynovodu nebo přípojky chráničkou, případné přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby. 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 4) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito

podmínkami. 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie) na telefon 1239. 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede zástupce RWE Distribuční služby, s.r.o. (viz kontaktní list). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedení kontroly bude sepsán protokol. Bez provedení kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy. Vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Povodí Moravy, s.p. jako příslušný správce povodí požaduje splňovat jakost odlehčených vod do toku Moštěnka v těchto limitech: CHSK „p“ /mg/l/ **140** „m“ /mg/l/ **180**, BSK₅ „p“ /mg/l/ **40** „m“ /mg/l/ **80** NL „p“ /mg/l/ **50** „m“ /mg/l/ **80**. Přímý správce toku: souhlasíme s likvidací odpadních vod Turovice, za dodržení následujících podmínek: 1. V případě, že výtlačné potrubí bude zasahovat do polní cesty, která tvoří jedinou přístupovou cestu ke korytu VVT Moštěnka požadujeme jej uložit do chráničky odolné proti pojezdu těžké mechanizace (25 t). 2. Z důvodu provádění údržby a oprav na tocích nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toků dle zákona č. 254/2001 Sb.(vodní zákon-především §49) požadujeme zachování přístupů k vodnímu toku. 3. Započetí stavebních prací bude minimálně do 5-ti pracovních dní předem telefonicky ohlášeno na provoz Přerov tel:581277512,581200493. 4. Předmětnou stavbu nebude nijak omezen přístup pracovníku PM po nebezpečně polní cestě podél VVT Moštěnka. 5. V případě, že navrženým záměrem dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. je nutné získat před vydáním stavebního povolení vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkových vztahů náleží do kompetence útvaru majetku majetkoprávního oddělení závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, tel.585711213,219, fax 585711215).6. Upozorňujeme, že celá lokalita v níž má být stavba umístěna se nachází v záplavovém území VVT Moštěnka. Vzhledem k tomu Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní..7. Při výkopových a jiných pracích v blízkosti VVT Moštěnka nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn. 8. Charakter a vzhled stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví PM bude po ukončení prací navrácen do původního stavu. 9. Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak zasahovat do břehových linií VVT Moštěnka. 10. Při případném použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům, či úkapům. 11. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani na břehu a v blízkosti vodního toku.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V rámci předkládané dokumentace dojde k napojení do kanalizace pro veřejnou spotřebu a ke střetu s vodovodem pro veřejnou potřebu. S vydáním stavebního povolení souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek: 1. Dodržení normy ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a krytí sítí. 2. Návrh kanalizačního potrubí dle ČSN 75 6101 a vyhlášky 428/2001. 3. Protokol o kompletnosti zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet a odbočení. Zkoušky budou provedeny podle normy ČSN 75 6906 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) včetně šachet a odbočení. 4. Povolení k činnostem v ochranném pásmu podle § 23 zákona č.274/2001 Sb. vydává pracoviště provozu vodovodů Přerov na základě žádosti investora. 5. Poloha kanalizačního a vodovodního zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčen a v terénu řádně vyznačena. 6. Napojení na naše zařízení bude provedeno za přítomnosti pracovníka

VaK Přerov, a.s., provoz kanalizací. Způsob napojení musí splňovat požadavek na těsnost kanalizace. Na navrhovaném potrubí bude provedena zkouška těsnosti zahrnující šachty a napojení nového úseku na stávající kanalizaci. V případě nového napojení na stávající kanalizaci požadujeme jeho provedení vývrtem. 7. V ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup ke kanalizaci a vodovodu, k jejich příslušenství a ke kanalizačním vodovodním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody. Zahájení jakékoliv činnosti (dle odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.) v ochranném pásmu zařízení oznámí zadavatel nebo dodavatel prací písemně na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů předem. 8. Nová podzemní vedení a nově budované přeložky mohou křížit vodovodní a kanalizační potrubí pod úhlem alespoň 30°. 9. Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou vodárenských či kanalizačních zařízení a těmito podmínkami: - Poloha kanalizačního a vodárenského zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. – Poloha zařízení bude před zahájením prací v jejich ochranném pásmu ověřena ručně kopanou sondou, postačí při tom prokázat, že k dotčení zařízení nemůže dojít. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodárenských a kanalizačních zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně. Kabelová vedení křížící vodárenská a kanalizační zařízení budou uložena do chráničky s přesahem 1,0 m na každou stranu od vnějšího líce zařízení. – Před zásypem výkopů v ochranném pásmu kanalizačního a vodárenského zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu. Poškození kanalizačního a vodárenského zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským a kanalizačním zařízením, k uzavěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie. - Při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nového povrchu. Výšku hydrantů přizpůsobí pomocí přírubových tvarovek vkládaných mezi patkové koleno a hydrant, délku zemních šoupátkových a ventilových souprav upraví podle skutečného krytí potrubí. Poklopy osadí do úrovně okolního terénu, ve zpevněných plochách s maximální tolerancí +/- 0,5 mm. 10. Při realizaci stavebních prací požadujeme přizvat naše pracovníky (provoz vodovodů) ke kontrole uložení kanalizačního potrubí v místě střetu s vodovodem pro veřejnou potřebu, a to písemně 7 dní předem. 11. Po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských a kanalizačních zařízení dotčených stavbou. 12. Stavebník poskytne bezplatně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v datové formě geodetické zaměření polohy všech staveb, jejich částí a uložení podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení.

Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích mimo les (§7 zák.č.114/1992Sb.), zejména dřevin na p.č. 78. Projekt stavby musí obsahovat zakres a popis stávajících dřevin ohrožených stavbou a ležících v jejím budoucím ochranném pásmu. Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelze-li ze závažných důvodů dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být zásadně ručně tak, aby stávající dřeviny chráněné cit. ust. zákona byly vzdáleny alespoň 2,5 m od vlastního vedení a současně aby nebyly v rozporu s uvažovaným ochranným pásmem. Inženýrské sítě musí být v kořenovém prostoru pokládány spodem pod kořeny (protlakem) a s využitím chráničky bez porušení kořenů s průměrem nad 3 cm. Stavba musí být situována tak, aby včetně svého ochranného pásma nebránila případným výsadbám stromů a keřů podél komunikací, vodního toku a nepevněné polní cesty, výsadbám dle návrhu územního systému ekologické stability krajiny (viz.územně plánovací dokumentace – BC1) a nezasahovala způsobem bránícím výsadbám dřevin do ploch veřejné zeleně v zastavěném území obcí. V případě, že nebude jiné řešení, než některé dřeviny kácet, je v odůvodněných případech nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle §8 odst.1 zákona 114/1992Sb. Toto se vydává před vydáním stavebního povolení.

Odpadové hospodářství: S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno ve smyslu §9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona 185/2001 Sb. (novela zákona č.154/2010Sb.). Při nakládání se vzniklými odpady bude postupováno podle 4. Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník Ministerstva životního prostředí z března 2008, částka 3). Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti původce odpadů podle ust. § 16 zákona o odpadech, včetně prováděcích právních předpisů..

18. Upozorňujeme, že stavba podléhá udělení kolaudačního souhlasu.

19. K závěrečné prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu žadatel doloží:

- Předávací protokol stavby se soupisem nedodělků podepsaný investorem a dodavatelem.

- Dokumentaci skutečného provedení stavby.
- Geometrické zaměření stavby ve formátu DGN.
- Certifikáty použitých výrobků.
- Protokol o tlakové zkoušce.
- Doklady o předání a převzetí případného křížení podzemních inženýrských sítí a zařízení.
- Doklady o likvidaci odpadů.
- Osvědčení firmy provádějící stavební práce.
- Doklady o případných náhradách škod vzniklých při výstavbě.
- Kopii stavebního deníku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Turovice, IČ: 00636649, Turovice 39, 751 14 Dřevohostice

Odůvodnění:

Dne 6.9.2012 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě samém a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby Likvidace odpadních vod Turovice, čerpací stanice odpadních vod a výtlak na ČOV Dřevohostice včetně doplnění kanalizace vypracovala projekční kancelář HYDRO-EKO Přerov, Ing. František Zábranský, IČ:41386876, Kozlovská 47, 750 00 Přerov, datum vyhotovení 06/2012, číslo zakázky DSP_02312.

Projektová dokumentace stavby řeší: Likvidaci odpadních vod obce Turovice

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Pozemkový fond České republiky – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1034C1052 a dohody užívání č.106N10/52 ze dne 20.12.2010.

Pozemkový fond České republiky – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1033C1052 dohody užívání č.105N10/52 ze dne 20.12.2010.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120645461 ze dne 14.1.2011.

Závazné stanovisko:

Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství – Souhlas s trasou dle § us.7 odst. 3 zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fond v platném znění č.j. MMPr/073745/2010 ze dne 21.10.2010.

Magistrát města Přerova, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny podle ust. § 4 odst.2 zák. č.114/0992 Sb., č.j. MMPr/074415/2010 ze dne 19.10.2010.

Vyjádření

Magistrát města Přerova, Odbor životního prostředí ze dne 20.10.2010 č.j.MMPr/072951/2010.

Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství ze dne 13.10.2010 č.j.MMPr/076879/2010/Ma.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Úřadu městyse Dřevohostice územní rozhodnutí pod spis.zn. 179/11-Pí dne 11.4.2011 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. 200/12-Su ze dne 24.10.2012.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Badůra Josef, Buchtela Stanislav, Buchtelová Jiřina, Cagašík Pavel, Cagašíková Miluše, Cáhlik Zdeněk, Korýtek Alexander, Hlavina František, Hradil Jiří, Hyben Dušan, Hyben Vlastimil, Hybenová Jana, Chabroň Robert, Kašpárek Jiří, Králíková Marta, Kuba František, Kubová Jana, Ing. Kučerka Jaroslav, Ležák Petr, Ing. Masař Josef, Ing. Masař Ladislav, Minařík Josef, Minaříková Blanka, Pokusa Zdeněk, Pokusová Miroslava, Spáčil Jaroslav, Spáčilová Martina, Talla František, Talla Stanislav, Talla Tomáš, Tallová Jarmila, Ing. Tomčík Radmil, Tomčíková Pavlína, Špon Stanislav, Tšponová Silvie, Valentík Pavel, Valentíková Jitka, Večeřa Jaroslav, Veselá Jarmila, Veselá Kateřina, Veselý Jan, Česká republika, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ČEZ Distribuce,a.s., Městys Dřevohostice, Povodí Moravy,s.p., Pozemkový fond České republiky, RWE Distribuční služby,s.r.o., Telefónica Czech Republic,a.s., Výchovný ústav,dětský domov se školou, Finanční úřad Přerov.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení na vlastníky stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna, na ty, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám, a na osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům nebo na stavbách na nich by mohlo být stavebním povolením přímo dotčeno: každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že v případě výskytu podzemní vody ve výkopu a nutnosti čerpání vody za účelem snižování hladiny podzemní vody, je stavebník povinen požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami v souladu ustanovením § 8 odst. 1 písm.b) vodního zákona.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Alena Bartoníková

referent vodního hospodářství a zemědělství

"otisk úředního razítka"

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova, Obecním úřadu Turovice a Úřadu městyse Dřevohostice na úřední desce na místě pro to obvyklém. Písemnost musí být vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, odd.vnitřních služeb, Obecní úřad Turovice a Úřad městyse Dřevohostice o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Vyvěšeno dne: 29 -10- 2012

Sejmuto dne:

Dálkový přístup: 29 -10- 2012

Dálkový přístup:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 17.9.2012.

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

HYDRO-EKO Přerov, Ing. František Zábranský, Kozlovská 47, 750 00 Přerov

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doručování veřejnou vyhláškou):

účastníci stavebního řízení vymezení ustanovením § 109 stavebního zákona a účastníci vymezení zvláštním předpisem

Dotčené správní úřady (doporučeně):

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd. obecní živnostenský úřad, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Úřad městyse Dřevohostice, Stavební úřad, IDDS: ipbbg82

K vyvěšení na úřední desce:

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Obecní úřad Turovice, Turovice 39, Turovice, 751 14 Dřevohostice

Úřad městyse Dřevohostice, stavební úřad, Náměstí č.p. 74, 751 14 Dřevohostice

Ostatní:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov